

**fondital**  
BE INNOVATIVE ● ○ ●

Las coloraciones se encuentran disponibles en los siguientes acabados: BRILLANTE - TEXTURIZADO OPACO - PERLADO.  
Debido a límites técnicos de impresión, los colores deben considerarse como indicativos y no vinculantes.

**RADIADOR TOALLERO DE ALUMINIO FONDITAL**

		<b>NINGUNA FORMACIÓN DE CORROSIÓN EXTERNA</b>	TRATAMIENTO EXTERNO
		<b>TRATAMIENTO ALETERNUM SIN CORROSIÓN RADIADOR SIEMPRE LIMPIO</b>	TRATAMIENTO INTERNO
		<b>AGUA DE LA INSTALACIÓN SIEMPRE LIMPIA</b>	AGUA DE LA INSTALACIÓN
		<b>DOBLE PINTURA ANAFORESIS (ANTIOXIDANTE) + ASPERSIÓN (ACABADO EXTERIOR)</b>	TIPOLOGÍA DE PINTURA
		<b>CONEXIONES ENTRE TUBOS Y MONTANTES PATENTADOS</b>	SISTEMA DE UNIÓN PATENTADO
		<b>FACILIDAD DE TRANSPORTE Y DE MONTAJE</b>	FACTOR PESO
		<b>12 AÑOS</b>	AÑOS DE GARANTÍA
		<b>ÓPTIMA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO</b>	CALIDAD/PRECIO

	GLOSS	MATT	TEXTURED MATT	PEARL
BIANCO	 Code: 04			 Code: 4M
CORVINO	 Code: 2L		 Code: 3L	
METROPOLITAN			 Code: 3T	
BLACK COFFEE			 Code: 3V	
PEARL	 Code: 2N	 Code: 5N		 Code: 4N
ORGANZA	 Code: 2D	 Code: 5D		
TURTLE		 Code: 5P	 Code: 3P	
COPPER	 Code: 2C	MATT	 Code: 3C	PEARL
TERRA BRUCIATA	 Code: 2S			
SILVER	 Code: 2F		 Code: 3F	
GRAFITE			 Code: 3R	
ARDESIA	 Code: 2B		 Code: 3B	
RUBINO	 Code: 2A			
HELOISE			 Code: 3H	
TURQUOISE BEACH	 Code: 2I			

Uff. Pub. Fondital - CTC03 D 031 - 01 Giugno 2016 (06/2016)



**fondital**  
BE INNOVATIVE ● ○ ●

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

FONDITAL S.p.A.  
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia  
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304  
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

**fondital**  
BE INNOVATIVE ● ○ ●

**COOL**  
Aleternum®

RADIADOR TOALLERO



*Atelier collection*

ES

www.fondital.com



**OTROS RADIADORES TOALLEROS EN ACERO**

TRATAMIENTO EXTERNO	POSIBLE FORMACIÓN DE ÓXIDO EXTERNO		
TRATAMIENTO INTERNO	FORMACIÓN DE ÓXIDO Y FANGO, POSIBLE OBSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN		
AGUA DE LA INSTALACIÓN	POSIBLE FORMACIÓN DE RESIDUOS E IMPUREZAS		
TIPOLOGÍA DE PINTURA	SÓLO ASPERSIÓN (ACABADO EXTERIOR)		
SISTEMA DE UNIÓN PATENTADO	?		?
FACTOR PESO	PESADO		
AÑOS DE GARANTÍA	DE 2 A 5 AÑOS		
CALIDAD/PRECIO	MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO		

**Diferencias** entre aluminio/acero

## Ventajas de la gama

- ▶ MADE IN ITALY
- ▶ 12 AÑOS DE GARANTÍA
- ▶ TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ALETERNUM
- ▶ ALUMINIO 100% COMPLETAMENTE RECICLABLE
- ▶ 20 MODELOS DISPONIBLES: ALTURAS DESDE 858 A 1740 Y ENTRE EJES DESDE 400 A 600
- ▶ AMPLIA GAMA DE COLORES Y ACABADOS
- ▶ DOBLE PROCESO DE PINTURA: GARANTÍA DE DURACIÓN EN EL TIEMPO
- ▶ 2 TIPOLOGÍAS DE CONEXIÓN HIDRÁULICA: TRADICIONAL Y CENTRAL INFERIOR
- ▶ SISTEMA DE ENSAMBLAJE PATENTADO
- ▶ ELEVADO RENDIMIENTO MECÁNICO: RESISTENCIA SUPERIOR A 16 BAR DE PRESIÓN
- ▶ FACILIDAD DE INSTALACIÓN
- ▶ ÓPTIMA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
- ▶ IDEAL PARA UTILIZAR CON BAJA TEMPERATURA



# COOL Aleternum®

Datos técnicos



Altura (B)	Modelo	Profundidad	Entre ejes (A)	Anchura (C)	Contenido de agua	Peso	Potencia Térmica ΔT 30 K	Potencia Térmica ΔT 50K	Exponente	Coefficiente
mm	COOL	mm	mm	mm	litros	kg	W	W	n	K <sub>m</sub>
858	860/400	26	400	428	2,4	3,0	188	348	1,2015	3,1596
	860/450		450	478	2,7	3,2	196	370	1,2443	2,8430
	860/500		500	528	2,9	3,4	211	399	1,2468	3,0374
	860/550		550	578	3,2	3,6	226	428	1,2492	3,2277
	860/600		600	628	3,4	3,7	241	457	1,2517	3,4143
1152	1160/400	26	400	428	3,4	4,2	248	458	1,2029	4,1431
	1160/450		450	478	3,8	4,5	265	502	1,2479	3,8033
	1160/500		500	528	4,1	4,7	288	544	1,2487	4,1156
	1160/550		550	578	4,5	4,9	310	587	1,2495	4,4259
	1160/600		600	628	4,9	5,1	333	630	1,2502	4,7339
1488	1490/400	26	400	428	4,4	5,2	322	595	1,2045	5,3470
	1490/450		450	478	4,8	5,7	347	658	1,2520	4,9057
	1490/500		500	528	5,2	5,9	378	717	1,2509	5,3720
	1490/550		550	578	5,7	6,3	410	776	1,2497	5,8423
	1490/600		600	628	6,1	6,5	441	835	1,2486	6,3166
1740	1740/400	26	400	428	5,3	6,2	379	707	1,2182	6,0193
	1740/450		450	478	5,7	6,7	413	778	1,2406	6,0741
	1740/500		500	528	6,3	7,0	451	850	1,2408	6,6300
	1740/550		550	578	6,8	7,3	489	922	1,2410	7,1851
	1740/600		600	628	7,5	7,6	527	994	1,2412	7,7391

### Radiador Cool:


El modelo Cool se suministra con entre ejes de 400 a 600 mm.  
El modelo Cool se suministra con alturas desde 858 a 1740 mm.  
Posibilidad doble conexión hidráulica: tradicional y central inferior (Sigla AC)  
Conexiones: G 1/2"

Altura (B)  
858 - 1152 - 1488 - 1740

Entre ejes (A)  
400 - 450 - 500 - 550 - 600



El radiador **COOL Aleternum®** tiene una garantía de **12 años** con tratamiento Aleternum, desde la fecha de instalación.



## Plus tratamiento **Aleternum®**: modelo Cool

- 1) TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TOTAL
- 2) IDEAL PARA UN AMPLIO INTERVALO DE PH  
Los radiadores en acero, normalmente, les agrede un pH inferior a 8. Los radiadores Cool con tratamiento Aleternum® en cambio pueden ser utilizados incluso en instalaciones con un valor de pH inferior, de hasta **6.5 pH**.
- 3) NO SE VERIFICA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE HIDRÓGENO (NO GAS)
- 4) NO SE OBSTRUYE Y POR LO TANTO NO CREA PUNTOS FRIOS
- 5) LIGERO Y FÁCIL DE INSTALAR
- 6) POSIBILIDAD DE MONTAJE EN INSTALACIONES MIXTAS
- 7) GARANTÍA EXTENDIDA HASTA 12 AÑOS
- 8) SISTEMA PATENTADO
- 9) SIN JUNTAS: sistema de injerto patentado
- 10) NINGÚN RACOR INTERNO

